

# AKO<sup>®</sup> ELASTIC 4,5



**Hochwertige Dämmunterlage** kann im Klebe- oder Spannverfahren unter Teppichböden verlegt werden.

**High-quality insulating**, suitable for the stretching or gluing of wall-to-wall carpets.

» **Sehr hoher Gehkomfort**  
Very comfortable when walking on it

» **Sehr gute Trittschalldämmung und hervorragende Isolierung**  
Excellent impact sound and thermal insulation

» **Erhöht die Lebensdauer Ihres Teppichbodens**  
Prolongs the durability of your carpet

» **Sehr gut für die Verlegung von Teppichboden auf Treppen geeignet**  
Recommended for the laying of wall-to-wall carpets on stairs



AK2339

**A. Kolckmann GmbH**  
Obere Schloßstraße 140  
73553 Alfdorf (Germany)  
Telefon +49 (0)7172 304-0  
Telefax +49 (0)7172 304-99  
ako@kolckmann.de  
www.kolckmann.de



Wir stehen auf Sicherheit  
We believe in safety

10 Jahre Garantie  
bei zweckentsprechender  
Benutzung  
10 years guarantee  
if used according to our  
specifications

<p><b>ELASTIC 4,5</b></p>	<p><b>ELASTIC 4.5</b></p>
<p><b>Farbe, Struktur</b> beige, vollflächig</p>	<p><b>Colour, Texture</b> beige, plain</p>
<p><b>Rollenware</b> Länge: 30 m Breite: 60 · 80 · 110 · 160 cm Länge: 20 m Breite: 190 · 240 · 290 cm Auch als Coupon erhältlich! Couponaufschlag gemäß Preisliste.</p>	<p><b>Rolls</b> Length: 30 m Width: 60 · 80 · 110 · 160 cm Length: 20 m Width: 190 · 240 · 290 cm Made-to-order is possible.</p>
<p><b>Verkaufsfertige Unterlagen</b> 160 x 225 cm · 190 x 290 cm · 240 x 340 cm 190 x 240 cm · 240 x 290 cm · 290 x 390 cm</p>	<p><b>Pre-Cuts</b> 160 x 225 cm · 190 x 290 cm · 240 x 340 cm 190 x 240 cm · 240 x 290 cm · 290 x 390 cm</p>
<p><b>Stufenmatten</b> Spezielle vorgeformte Unterlage für Treppenstufen. 25 x 60 cm (VE 25 Stück) 25 x 80 cm (VE 25 Stück)</p>	<p><b>Angle Stair Mats</b> Special preformed underlay for stair-steps. 25 x 60 cm (PU 25 pcs) 25 x 80 cm (PU 25 pcs)</p>
<p><b>Zusammensetzung</b> PES/Glasgarn Gewebe beidseitig beschichtet mit spezieller PVC-Paste.</p>	<p><b>Structure</b> PES/glass fibre yarn coated on both sides with a special PVC-foam.</p>
<p><b>Stärke</b> ca. 4,5 mm</p>	<p><b>Thickness</b> approx. 4.5 mm</p>
<p><b>Trittschallschutz</b> 29 db</p>	<p><b>Sound insulation</b> 29 db</p>
<p><b>Wärmedurchlasswiderstand</b> 1/λ = 0,09 m² K/W</p>	<p><b>Improved insulation</b> 1/λ = 0.09 m² K/W</p>
<p><b>Zertifikat</b></p> 	<p><b>Certificate</b></p> 
<p><b>VERLEGEHINWEIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Bei Versiegelungen mit Wasserlacken empfehlen wir vor dem Auflegen der Unterlage eine Aushärtungszeit der Versiegelung von mindestens 3 Monaten.</li> <li>» Nur geeignet bei lösemittelfreien Öl- und Wachsversiegelungen.</li> <li>» Bei Nässe keine Haft- und keine Antirutschwirkung!</li> </ul>	<p><b>INSTRUCTION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» If the flooring is treated with water-based lacquers, allow at least 3 months full drying time before using this product.</li> <li>» Only suitable on floorings treated with solvent-free sealants.</li> <li>» No adhesion when wet!</li> </ul>



**A. Kolckmann GmbH**  
 Obere Schloßstraße 140  
 73553 Alfdorf (Germany)  
 Telefon +49 (0)7172 304-0  
 Telefax +49 (0)7172 304-99  
 ako@kolckmann.de  
 www.kolckmann.de

