

## Zum Kleben (Dielen und Fliesen)

Version: 04/2024

Rigid-Klick-Vinyl	Stückzahl	m <sup>2</sup>	Bruttogewicht
1 Paket Zenn Dielenformat	24 Dielen	5,20 m <sup>2</sup>	18,96 kg
1 Palette Zenn Dielenformat (inkl. Palette)	45 Pakete	234,11 m <sup>2</sup>	873 kg
1 Paket Zenn Fliesenformat	12 Fliesen	5,02 m <sup>2</sup>	18,52 kg
1 Palette Zenn Fliesenformat (inkl. Palette)	46 Pakete	230,77 m <sup>2</sup>	872 kg

Produktspezifikationen	Norm	Vinyl dielen und -fliesen zum Verkleben	
		Diele	Fliese
Deckmaß		1219,2 mm × 177,8 mm (L × B)	914,4 mm × 457,2 mm (L × B)
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2 mm	2 mm
Dicke der Nuttschicht	EN ISO 24340	0,3 mm	0,3 mm
Verbindungssystem		nein	nein
Nutzungsstufe	EN ISO 10874	23/31	23/31
Garantie für gewerbliche Bereiche		3 Jahre	3 Jahre
Garantie für Wohnbereiche		15 Jahre	15 Jahre

### Prüfergebnisse

Fußbodenheizung		geeignet bis max. 27 °C; elektr. Fußbodenheizung: max. 60 W/m <sup>2</sup>
Stuhllollentest	EN ISO 4918	bestanden
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,010 m <sup>2</sup> K/W
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3	2 dB
Rutschhemmung und Begehsicherheit	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Maßhaltigkeit	EN ISO 23999	< 0,15 %: bestanden
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	≥ 6

Vinyl dielen und Vinylfliesen.

