

Version: 04/2024

Rigid-Klick-Vinyl	Stückzahl	m ²	Bruttogewicht
1 Paket Zenn Dielenformat	10 Dielen	2,17 m ²	18,53 kg
1 Palette Zenn Dielenformat (inkl. Palette)	45 Pakete	97,55 m ²	854 kg
1 Paket Zenn Fliesenformat	6 Fliesen	2,51 m ²	21,68 kg
1 Palette Zenn Fliesenformat (inkl. Palette)	40 Pakete	100,33 m ²	887 kg

Produktspezifikationen	Norm	Rigid-Klick-Vinyl zur schwimmenden Verlegung	
		Diele	Fliese
Deckmaß		1219,2 mm × 177,8 mm (L × B)	914,4 mm × 457,2 mm (L × B)
integrierte Unterlage		1 mm	1 mm
Gesamtdicke	EN ISO 24346	5 mm	5 mm
Dicke der Nuttschicht	EN ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
Verbindungssystem		2G	2G
Nutzungsklasse	EN ISO 10874	23/32	23/32
Garantie für gewerbliche Bereiche		5 Jahre	5 Jahre
Garantie für Wohnbereiche		20 Jahre	20 Jahre

Prüfergebnisse

Fußbodenheizung		geeignet bis max. 27 °C; elektr. Fußbodenheizung: max. 60 W/m ²
Stuhlrollentest	EN ISO 4918	bestanden
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,025 m ² K/W
Rutschhemmung und Begehsicherheit	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	Klasse DS
Trittschallverbesserung	EN ISO 10140-3	19 dB
Maßhaltigkeit	EN ISO 23999	< 0,15 %: bestanden
Verbindungsfestigkeit	EN ISO 10582	> 1,5 kN/m: bestanden
Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	≥ 6

